
WST-NGX60-AW
TOPCon 雙玻N型單晶系列

專為商業及住宅型場域設計 高發電量應用方案

490-500W




WINAICO
Solar for Experts.

www.winaico.com

WINAICO® WST-NGX60-AW系列模組機構特性

電池片	N型單晶, 雙面
電池數量	120 (6 strings x 20 cells) 電池串聯
雙面率	80±5 %
尺寸	1,908 × 1,134 × 40 mm
重量	28 kg (61.7 lbs)
正面玻璃	2.0 mm 半鋼化鍍膜玻璃
背面玻璃	2.0mm 半鋼化玻璃, 白網格印刷
邊框	黑色陽極處理鋁框
接線盒	IP68, 3 bypass diodes
連接器類型	MC4-EVO2A規格 防水等級 IP68
電纜長度 (IEC/UL)	電纜 2 x 1,200 mm / 4 mm²
模組防火等級[1] (IEC61730)	Class C
安全防護等級(IEC 61140)	II


模組尺寸




工作條件

工作溫度	-40 °C to +85 °C / -40 °F to +185 °F
最大系統電壓	1,500 V
最大保險絲熔斷額定值	25 A*1
最大負重設計(正)/(反)	3,600 Pa / 3,600 Pa
最大負重測試(正)/(反)	5,400 Pa / 5,400 Pa*2
PMAX 溫度係數	-0.31%/°C
VOC 溫度係數	-0.25%/°C
ISC 溫度係數	0.05%/°C

*1在連接併聯模組串時 ， 必須額外安裝保險絲 。
*2負重測試通過VPC產品驗證，四支支架安裝位置請參考安裝手冊。




鋁擠斷面圖



安裝孔

包裝尺寸



1,949 mm | 1,145 mm | 1,291 mm | 27 modules | 823 kg

電性參數

模組型號		WST-490NGX60-AW	WST-495NGX60-AW	WST-500NGX60-AW	
測試條件		STC[2]	STC[2]	STC[2]	
輸出功率	P_{MAX}	**490**	**495**	**500**	Wp
最大輸出功率電壓	V_{MP}	36.84	37.04	37.24	V
最大輸出功率電流	I_{MP}	13.31	13.38	13.45	A
開路電壓	V_{OC}	43.45	43.69	43.93	V
短路電流	I_{SC}	13.81	13.89	13.97	A
模組效率		22.7	22.9	23.1	%
背面功率增益[3] *取增益效率決於日照及環境條件	10 % Pmpp	539 (+49)	545 (+50)	550 (+50)	W
	15 % Pmpp	564 (+74)	569 (+74)	575 (+75)	W
	20 % Pmpp	588 (+98)	594 (+99)	600 (+100)	W
公差		0~+5	0~+5	0~+5	W


產品及品質認證

CNS 15114, CNS 15118

ISO 9001 品質管理系統
ISO 50001 能源管理系統
ISO 14001 環境管理系統
SA 8000 社會責任標準

1. 防火安全測試方法符合 IEC 61730 屋頂覆蓋物防火測試。
2. 上述數據資料是在標準測試條件下 (STC) 測量: 日照度1000W/m² ， 光譜 AM 1.5 ， 電池溫度 25 °C 。 Pmax 的測量公差: ±3%; Voc 的測量公差: ±3%; Isc的測量公差: ±3% 。
3. 背面的額外功率增益取決於安裝地點的輻照條件和安裝情況 。

WINAICO 線性效率發電保證



15年產品保固。
第1年的額定功率至少99%。
第2年至30年期間，每年功率衰減不高於0.4%。
30年間的功率輸出保證不低於 87.4%。

Specifications included in this datasheet are subject to change without notice. WST-500NGX60-AW_TW.0326

有成精密股份有限公司
電話 + 886 3 568 8699
info@w-win.com.tw
www.wwpt.com.tw · www.winaico.com
300 新竹市公道五路二段 180 號 4 樓

WINAICO
Solar for Experts.